



NAPEĐY DO BRAM GARAĐOWYCH

TEO 700

AUTOMAT DO UŻYTKU DOMOWEGO



Napęd SPEEDY przeznaczony jest do bram garażowych segmentowych lub uchylnych o maksymalnej wysokości 2,4m. Inteligentna centrala sterująca wyposażona w system wykrywania przeszkód zapewnia bezpieczeństwo użytkownika. Napęd posiada rozblokowanie awaryjne pozwalające na ręczne otwarcie bramy (np. podczas zaniku zasilania). Silnik wyposażony w enkoder umożliwia centrali elektronicznej kontrolowanie położenia bramy.

DANE TECHNICZNE		TEO 700
Zasilanie	Vac	230
Zasilanie silnika i elektroniki	Vdc	24
Moc silnika	W	100
Siła ciągu	N	1000
Całkowita długość prowadnicy	mm	3300
Maksymalna wysokość bramy	mm	2300-2400*
Przeniesienie napędu	-	łańcuch
Światło pomocnicze 24Vdc	W	15
Liczba cykli pracy na godzinę	-	15
Maksymalna dzienna liczba cykli pracy	-	35
Prędkość	m/min	9
Pojemność pamięci odbiornika	szt.	20

* W zależności od wysokości nadproża

FUNKCJE AUTOMATYKI

Proste programowanie centrali przy pomocy przycisków umieszczonych na obudowie głowicy napędu. Panel sterowania zaopatrzony jest w wyświetlacz.
Oświetlenie pomocnicze (gaśnie po upływie 3min).
Zwolnienie.
Możliwość podłączenia fotokomórek.
Możliwość podłączenia lampy ostrzegawczej 24Vdc, 15W.
Odwrót kierunku ruchu po pojawieniu się przeszkody.
Obsługa ręczna z przycisków.
Funkcja ochrony wejść przy przepięciach wysokiego napięcia.
Regulacja siły.

Napęd sprzedawany jest w zestawach zawierających:

- głowicę napędu z centralą i wbudowanym odbiornikiem radiowym,
- stalową szynę prowadzącą w jednym odcinku z łańcuchem oraz kompletem podwiesi,
- 1 pilot dwukanałowy na kod dynamicznie zmienny.